

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника: **Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26199097**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська область обл., Київ, Хрещатик, 32-А**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
<p>Акумулятор CSB GP1272 (12В 7,2Ач) або еквівалент Yuasa NP7-12 Кількість елементів у блоці: 6 Напруга блоку (В): 12 Ємність (Ач): 7,2 при 20ч розряді до 1,75В на ланку при 25 градусах Цельсія Вага (кг): 2,4 Максимальний струм розряду в перебігу 5сек (А): 100/130 Внутрішній опір (мОм): 23 Діапазон робочих температур (градус Цельсія): розряд: -15 - +50, заряд: -15 - +40, зберігання: -15 - +40 Номінальна робоча температура (градус Цельсія): 25 ± 3 Діапазон напруги заряду в буферному режимі (В / блок): 13,5 - 13,8 при 25 градусах Цельсія Рекомендований максимальний струм заряду (А): 2,16 Діапазон напруги заряду в циклічному режимі (В / блок): 14,4 - 15,0 при 25 градусах Цельсія Саморозряд: Термін зберігання без підзаряду більше 6 місяців при 25 градусах Цельсія. Клеми: F1 / F2 - Faston Tab 187/250 Матеріал корпусу: ABS (UL 94-HB & UL 94-V0) Максимальна висота (мм) Н: 100,0 ± 1,0 Висота корпусу (мм) Н: 94,0 ± 1,0 Довжина (мм) L: 151,0 ± 2,0 Ширина (мм) Ш: 65,0 ± 1,0</p>	<p>ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори</p>	<p>20 штуки</p>	<p>01601, Україна, Київ, Київ, Хрещатик, 32А</p>	<p>до 15 грудня 2017</p>

<p>Акумулятор CSB GP12120 (12V 12Ah) або еквівалент Yuasa NP12-12 Кількість елементів у блоці: 6 Напруга блоку (В): 12 Ємність (Ач): 12 при 20ч розряді до 1,75В на ланку при 25 градусах Цельсія Вага (кг): 3,67 Максимальний струм розряду в перебігу 5сек (А): 150/180 Внутрішній опір (мОм): 16 Діапазон робочих температур (градус Цельсія): розряд: -15 - +50, заряд: -15 - +40, зберігання: -15 - +40 Номінальна робоча температура (градус Цельсія) 25 ± 3 Діапазон напруги заряду в буферному режимі (В / блок): 13,5 - 13,8 при 25 градусах Цельсія Рекомендований максимальний струм заряду (А): 3,6 Діапазон напруги заряду в циклічному режимі (В / блок): 14,4 - 15,0 при 25 градусах Цельсія Саморозряд: Термін зберігання без підзаряду більше 6 місяців при 25 градусах Цельсія. *Клеми: F1 / F2 - Faston Tab 187/250 Матеріал корпусу: ABS (UL 94-HB & UL 94-V0) Максимальна висота (мм) Н: 100,0 ± 1,0 Висота корпусу (мм) Н: 94,0 ± 1,0 Довжина (мм) L: 151,0 ± 2,0 Ширина (мм) Ш: 98,0 ± 1,0</p>	<p>ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори</p>	<p>4 штуки</p>	<p>01601, Україна, Київ, Київ, Хрещатик, 32А</p>	<p>до 15 грудня 2017</p>
---	---	----------------	--	--------------------------

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи):

ТОВ "ПОТУЖНІСТЬ ЛТД"

10. Інформація про ціну пропозиції:

12 999,00 УАН з ПДВ