

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-11-26-011101-b

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | АТ "Укргазвидобування"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 30019775   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 04053, Україна, Київська область, Киев, вул. Кудрявська, 26/28   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | 20Т-148_31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Вибухозахищені світильники, Промислові світильники, Світильники для адміністративних приміщень, Прожектори та світильники вуличні (Лот №1 - ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Вибухозахищені світильники); Лот №2 - ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Промислові світильники); Лот №3 - ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильники для адміністративних приміщень); Лот №4 - ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Прожектори та світильники вуличні) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:31520000-7: Світильники та освітлювальна арматура  |

## **ЛОТ 1 — Лот №1 - ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Вибухозахищені світильники)**

| <b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b> |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |

|   |  |                  |  |                          |
|---|--|------------------|--|--------------------------|
| <p>31521000-4 Світильники (Світильник аварійний з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIВ Т6 Gb II 2D Ex tb op is IIIС Т80°С Db -не менше IP65 - кліматичне виконання УХЛЗ.1 -напруга 220В змінного струму -потужність 6Вт...9Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 -колірна температура 4000-4200К -вбудований блок аварійного живлення та електронне джерело живлення -корпус- алюмінієвий сплав - електропід'єднання індивідуальне -монтаж на вертикальний монтажний профіль, на вертикальну різьбову трубу)</p> | <p>ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>46 штуки</p>  | <p>Україна, Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |
| <p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIВ Т6 Gb II 2D Ex tb op is IIIС Т80°С Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220В змінного струму -потужність 27Вт...32Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 -колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус- алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - електропід'єднання індивідуальне -монтаж на вертикальний монтажний профіль, на вертикальну різьбову трубу)</p>                    | <p>ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>165 штуки</p> | <p>Україна, Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |

|  |  |                 |  |                          |
|--|--|-----------------|--|--------------------------|
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 12В постійного струму -потужність 20Вт...22Вт -світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою поворотної ліри)</p> | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>35 штуки</p> | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 24В постійного струму -потужність 28Вт...33Вт -світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою поворотної ліри)</p> | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>5 штуки</p>  | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |

|   |  |                  |  |                          |
|---|--|------------------|--|--------------------------|
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is II B T6 Gb II 2D Ex tb op is III C T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220 змінного струму - потужність 28Вт...33Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 -колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою поворотної ліри)</p> | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>298 штуки</p> | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: світильник вибухозахищеного виконання виконання не нижче II 2G Ex db eb op is II B T6 Gb II 2D Ex tb op is III C T80°C Db -не менше IP65 -кліматичне виконання У1 -напруга 220В змінного струму -потужність 48Вт...53Вт -світловіддача не менше 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 - колірна температура 4000-4200К -один кабельний ввід -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - вбудоване електронне джерело живлення --монтаж на вертикальну різьбову трубу)</p>                                 | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>20 штуки</p>  | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |

|   |  |                  |  |                          |
|---|--|------------------|--|--------------------------|
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex nA nC IIC T5 Gc II 3D Ex tc III C T100°C Dc - не менше IP65 -кліматичне виконання У2 -напруга 220 змінного струму -потужність 85Вт...90Вт -світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою універсального монтажного вузла)</p> | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>30 штуки</p>  | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc III C T80°C Dc -не менше IP65 -кліматичне виконання УХЛ2 -напруга 220В змінного струму - потужність 58Вт...63Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 -колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -один кабельний ввід -корпус-вогнеупорний полікарбонат -монтаж на горизонтальну опорну поверхню -габаритні розміри, мм (ДхШхВ): 1300x115x100 (+ або - 10мм)</p>      | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>100 штуки</p> | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |

|   |  |                  |  |                          |
|---|--|------------------|--|--------------------------|
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex es mc II C T6 Gc II 3D Ex tc III C T80°C Dc -не менше IP65 -кліматичне виконання У1 -напруга 220В змінного струму -потужність 95Вт...100 Вт -світловіддача не менше 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI&gt;80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -один кабельний ввід -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - монтаж за допомогою поворотної ліри -форма прямокутник -габаритні розміри, мм: 460x365 (+ або - 10мм)</p> | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>163 штуки</p> | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |
| <p>31521000-4 Світильники<br/>(Світильник з технічними характеристиками: - світильник вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb II C T4 Gb II 2D Ex tb III C T110°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220В змінного струму -два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) -під лампу цоколь E27 -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал -монтаж на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль)</p>  | <p>ДК 021:2015:<br/>31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p> | <p>30 штуки</p>  | <p>Україна,<br/>Відповідно до документації</p> | <p>до 31 травня 2021</p> |

|  |   |          |                                     |                   |
|--|---|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світильник вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex de ee II C T2 Ge II 3D Ex te III C T150°C De -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220В змінного струму -один кабельний ввід -під лампу цоколь E27 -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал -монтаж на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль) | ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура | 60 штуки | Україна, Відповідно до документації | до 31 травня 2021 |
| 31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - вибухозахищеного виконання - не менше IP54 -головне джерело світла-надыскравий діод -акумуляторний переносний -шнур 1.4м (+або-5см) -в комплекті зарядний пристрій)  | ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура | 68 штуки | Україна, Відповідно до документації | до 31 травня 2021 |

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис   | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата по факту поставки протягом 30 календарних днів з дати постачання та підписання акту прийому-передачі Товару або видаткової накладної. | Післяоплата | 30             | Календарні | 100                |

**Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):**

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА-ЦЕНТР"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

7 289 217,06 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума           |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 13860901.7 UAH |