

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-11-26-011101-b

Дата формування звіту: 08 червня 2021

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-26-011101-b
Номер договору про закупівлю:	УГВ 49/30-21
Дата укладення договору про закупівлю:	16 лютого 2021 09:50
Ціна в договорі про закупівлю:	7 289 217,06 UAH (в тому числі ПДВ 1 214 869,51 UAH)
Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська область, Киев, вул. Кудрявська, 26/28
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА-ЦЕНТР"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	34074501

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

Україна, Херсонська область, Херсон, 73000,
Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ
ПЕРЕКОПСЬКА, будинок 169 , тел.: 380444983830

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот №1 - ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Вибухозахищені світильники)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
31521000-4 Світильники (Світильник аварійний з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is II B T6 Gb II 2D Ex tb op is III C T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання УХЛЗ.1 -напруга 220В змінного струму -потужність 6Вт...9Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 -колірна температура 4000-4200К -вбудований блок аварійного живлення та електронне джерело живлення -корпус- алюмінієвий сплав - електропід'єднання індивідуальне -монтаж на вертикальний монтажний профіль, на вертикальну різьбову трубу)	ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура	46 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2021

<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220В змінного струму -потужність 27Вт...32Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 -колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус- алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - електропід'єднання індивідуальне -монтаж на вертикальний монтажний профіль, на вертикальну різьбову трубу)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>165 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>
<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 12В постійного струму -потужність 20Вт...22Вт -світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою поворотної ліри)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>35 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>

<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 24В постійного струму -потужність 28Вт...33Вт -світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою поворотної ліри)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>5 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>
<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220 змінного струму - потужність 28Вт...33Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 -колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою поворотної ліри)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>298 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>

<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: світильник вибухозахищеного виконання виконання не нижче II 2G Ex db eb op is II B T6 Gb II 2D Ex tb op is III C T80°C Db -не менше IP65 -кліматичне виконання У1 -напруга 220В змінного струму -потужність 48Вт...53Вт -світловіддача не менше 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 - колірна температура 4000-4200К -один кабельний ввід -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - вбудоване електронне джерело живлення --монтаж на вертикальну різьбову трубу)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>20 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>
<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex nA nC II C T5 Gc II 3D Ex tc III C T100°C Dc - не менше IP65 -кліматичне виконання У2 -напруга 220 змінного струму -потужність 85Вт...90Вт -світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) -монтаж за допомогою універсального монтажного вузла)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>30 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>

<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex ec IIС Т6 Gc II 3D Ex tc IIIС Т80°С Dc -не менше IP65 -кліматичне виконання УХЛ2 -напруга 220В змінного струму - потужність 58Вт...63Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 -колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -один кабельний ввід -корпус-вогнеупорний полікарбонат -монтаж на горизонтальну опорну поверхню -габаритні розміри, мм (ДхШхВ): 1300x115x100 (+ або - 10мм)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>
<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex ec mc IIС Т6 Gc II 3D Ex tc IIIС Т80°С Dc -не менше IP65 -кліматичне виконання У1 -напруга 220В змінного струму -потужність 95Вт...100 Вт -світловіддача не менше 120 Лм/Вт -індекс кольоропередачі CRI>80 - колірна температура 4000-4200К -вбудоване електронне джерело живлення -один кабельний ввід -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал - монтаж за допомогою поворотної ліри -форма прямокутник -габаритні розміри, мм: 460x365 (+ або - 10мм)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>163 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>

<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світильник вибухозахищеного виконання не нижче II 2G Ex db eb II C T4 Gb II 2D Ex tb III C T110°C Db -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220В змінного струму -два кабельних ввода (можливість транзитного підключення) -під лампу цоколь E27 -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал -монтаж на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>30 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>
<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - світильник вибухозахищеного виконання не нижче II 3G Ex de ee II C T2 Ge II 3D Ex te III C T150°C De -не менше IP65 - кліматичне виконання У1 - напруга 220В змінного струму -один кабельний ввід -під лампу цоколь E27 -корпус алюмінієвий сплав -захисна сітка-метал -монтаж на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>60 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>
<p>31521000-4 Світильники (Світильник з технічними характеристиками: - вибухозахищеного виконання - не менше IP54 -головне джерело світла-надяскравий діод -акумуляторний переносний -шнур 1.4м (+або-5см) -в комплекті зарядний пристрій)</p>	<p>ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура</p>	<p>68 штуки</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 травня 2021</p>

Строк дії договору про закупівлю: 16 лютого 2021 — 15 липня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 7 289 217,06 UAH (в тому числі ПДВ 1 214 869,51 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки протягом 30 календарних днів з дати постачання та підписання акту прийому-передачі Товару або видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		13860901.7 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: