

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-08-25-003500-а

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	23Т-268_44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труби насосно-компресорні та допускні патрубки до насосно-компресорних труб в асортименті) (Лот №1 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110; Лот №2 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110; Лот №3 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

ЛОТ 1 — Лот №1 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
<p>Труба сталева безшовна насосно-компресорна Ø114,3×9,65 з механічними властивостями: - межа міцності - мін 862 МПа; - межа плинності - мін 758 МПа; Згідно з вимогами стандарту API 5CT, група міцності P-110, група довжин 2, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Або еквівалент труби сталевій безшовній насосно-компресорній</p>	<p>ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби</p>	<p>727 тонни</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 0,5 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 1,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків.</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 2,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>2 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 3,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>2 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 4,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>2 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Труба сталева безшовна насосно-компресорна Ø88,9×7,34 з механічними властивостями: - межа міцності - мін 862 МПа; - межа плинності - мін 758 МПа; Згідно з вимогами стандарту API 5CT, група міцності P-110, група довжин 2, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Або еквівалент труби сталевій безшовній насосно-компресорній.</p>	<p>ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби</p>	<p>818 тонни</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 0,5м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з наступними характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 1,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 МПа; - Межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків.</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, місто Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 2,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубоків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>4 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 3,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубоків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>4 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, місто Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 4,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків.</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, місто Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
--	---	----------------	---	-----------------------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки товару протягом 30 календарних днів з дати поставки товару та підписання акту приймання-передачі товару або видаткової накладної на фактично поставлений товар/партію товару	Післяоплата	30	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

210 168 755,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		672334945 UAH