

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-08-25-003500-a

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-25-003500-a
Номер договору про закупівлю:	49/24
Дата укладення договору про закупівлю:	15 лютого 2024 11:00
Ціна в договорі про закупівлю:	210 168 749,70 UAH (в тому числі ПДВ 35 028 124,95 UAH)
Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	33668606

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А , тел.: 380674665601

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот №1 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталевая безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Труба сталевая безшовна насосно-компресорна Ø114,3×9,65 з механічними властивостями: - межа міцності - мін 862 МПа; - межа плинності - мін 758 МПа; Згідно з вимогами стандарту API 5CT, група міцності Р-110, група довжин 2, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Або еквівалент труби сталевий безшовної насосно-компресорної	ДК021-2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби	727 тонна	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 31 березня 2024

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 0,5 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 1,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків.</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 2,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 3,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 4,0 м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 114,3 (4 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 9,65 (0,380); - межа плинності - не менше 758 Мпа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Труба сталева безшовна насосно-компресорна Ø88,9×7,34 з механічними властивостями: - межа міцності - мін 862 МПа; - межа плинності - мін 758 МПа; Згідно з вимогами стандарту API 5CT, група міцності P-110, група довжин 2, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Або еквівалент труби сталеві безшовної насосно-компресорної.</p>	<p>ДК021-2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби</p>	<p>818 тонна</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 0,5м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з наступними характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 1,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 МПа; - Межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків.</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, місто Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 2,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа; Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, м. Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 3,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубкі</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, місто Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубкі відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 4,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - межа плинності - не менше 758 МПа; - межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків.</p>	<p>ДК021-2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Полтавська область, місто Полтава</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
--	--	----------------	---	-----------------------------------

Строк дії договору про закупівлю: 15 лютого 2024 — 16 жовтня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 210 135 473,29 UAH (в тому числі ПДВ 35 022 578,88 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки товару протягом 30 календарних днів з дати поставки товару та підписання акту приймання-передачі товару або видаткової накладної на фактично поставлений товар/партію товару	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: