

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-11-01-004642-a

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Іван Матанаха, +380954767210, ivan.matanakha@ugv.com.ua
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	23Т-311_31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильники вибухозахищеного виконання) (ЛОТ 1 - 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильники вибухозахищеного виконання) ЛОТ 2 - 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильники вибухозахищеного виконання))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31520000-7: Світильники та освітлювальна арматура

ЛОТ 1 — ЛОТ 1 - 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильники вибухозахищеного виконання)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ех, група обладнання ІІ, категорія обладнання 2 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230В змінного струму - потужність 25Вт...35Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - М (рівномірна) - вбудований електронний блок живлення - корпус-алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - монтаж на гак, на вертикальний або горизонтальний монтажний профіль, на горизонтальну трубу</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>44 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
--	--	-----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ex, група обладнання II, категорія обладнання 2 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 12В змінного струму - потужність 25Вт...35Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - М (рівномірна) - вбудований електронний блок живлення - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - монтаж за допомогою поворотної ліри</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>3 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
---	--	----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ex, група обладнання II, категорія обладнання 2 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 24В змінного струму - потужність 25Вт...35Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - М (рівномірна) - вбудований електронний блок живлення - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - монтаж за допомогою поворотної ліри</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>3 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
---	--	----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ex, група обладнання II, категорія обладнання 2 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230В змінного струму - потужність 25Вт...35Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - М (рівномірна) - вбудований електронний блок живлення - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - монтаж за допомогою поворотної ліри</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>45 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
--	--	-----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ex, група обладнання II, категорія обладнання 2 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230В змінного струму - потужність 45Вт...55Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - М (рівномірна) - вбудований електронний блок живлення - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - монтаж на вертикальну різьбову трубу</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>36 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
--	--	-----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ex, група обладнання II, категорія обладнання 2 або 3 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230 змінного струму - потужність 85Вт...95Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - Д (косинусна) - вбудований електронний блок живлення - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - монтаж за допомогою універсального монтажного вузла: на вертикальний або горизонтальний монтажний профіль, на горизонтальну трубу, на гак, на горизонтальний трос</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>40 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
--	--	-----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний - вибухозахищене виконання Ех, група обладнання ІІ, категорія обладнання 2 або 3 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230В змінного струму - потужність 55Вт...65Вт - світловіддача не нижче 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - крива сили світла КСС - Д (косинусна) - вбудований електронний блок живлення - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - корпус-вогнеупорний полікарбонат - монтаж на горизонтальну опорну поверхню - габаритні розміри, мм (ДхШхВ): 1300x115x100 (+ або - 50мм)</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>100 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
---	--	------------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - світлодіодний; - вибухозахищене виконання Ex, група обладнання II, категорія обладнання 2 або 3 - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230В змінного струму - потужність 90Вт...100Вт - світловіддача не менше 120 Лм/Вт - індекс кольоропередачі CRI≥80 - коефіцієнт потужності – не менше 0,9 - колірна температура 4000-5000К - кути розсіювання Г/В: 60/60 град (±10 град) - вбудований електронний блок живлення - один кабельний ввід - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - монтаж за допомогою поворотної ліри - габаритні розміри, мм: 450x370 (+ або - 50мм)</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>32 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
--	--	-----------------	--	---------------------------

<p>Світильник з технічними характеристиками: - вибухозахищене виконання Ех, група обладнання ІІ, - вибухонебезпечне середовище G - газ - ступінь захисту від пилу та вологи – не менше IP65 - діапазон робочих температур не гірше - 30°C ÷ +40°C - напруга 230В змінного струму - два кабельних вводи (можливість транзитного підключення) - під лампу цоколь E27 - корпус алюміній або алюмінієвий сплав - захисна сітка-метал - монтаж на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>30 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
--	--	-----------------	--	---------------------------

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки Товару протягом 30 календарних днів з дати з дати підписання Сторонами акту приймання-передачі Товару або видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:

4 824 012,82 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

48 240,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

28 листопада 2023 15:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	28 листопада 2023 15:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем тендеру у вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у відповідності до додатку №8.1 до тендерної документації або у формі грошових коштів у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю. Умови повернення, вимоги до банків, спосіб подання (спосіб підтвердження відповідності) та інші умови щодо забезпечення виконання договору про закупівлю наведені у п.8 Розділу I. Загальні положення та у додатку 8.1 до тендерної документації

**ЛОТ 2 — ЛОТ 2 - 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура
(Світильники вибухозахищеного виконання)**

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

<p>Світильник акумуляторний переносний з технічними характеристиками: - вибухозахищене виконання Ех, група обладнання ІІ - не менше ІР54 - номінальна напруга - 3,7В - головне джерело світла яскравий світлодіод, світловий потік не менше 40 Лм - в комплекті зарядний пристрій, заряджання від мережі змінного струму напругою 230В - герметична акумуляторна батарея (необслуговувана) - вбудований електронний пристрій контролю «заряду» акумуляторної батареї - захист акумуляторної батареї від «перерозряду» - шнур 1.4м (+або-10см), з можливістю кріплення фари на каску - на корпусі ручка для перенесення в комплекті з знімним ременем - матеріал корпусу-удароміцний пластик - маса не більше - 1.00кг</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>30 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, Управління з переробки газу та газового конденсату (УПГГК), Машівський р-н, с.Базилівщина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
---	--	-----------------	---	-----------------------------------

<p>Світильник акумуляторний переносний з технічними характеристиками: - вибухозахищене виконання Ех, група обладнання ІІ - не менше ІР54 - номінальна напруга - 3,7В - головне джерело світла яскравий світлодіод, світловий потік не менше 40 Лм - в комплекті зарядний пристрій, заряджання від мережі змінного струму напругою 230В - герметична акумуляторна батарея (необслуговувана) - вбудований електронний пристрій контролю «заряду» акумуляторної батареї - захист акумуляторної батареї від «перерозряду» - шнур 1.4м (+або-10см), з можливістю кріплення фари на каску - на корпусі ручка для перенесення в комплекті з знімним ременем - матеріал корпусу-удароміцний пластик - маса не більше - 1.00кг</p>	<p>ДК 021:2015: 31521000-4 — Світильники</p>	<p>57 штуки</p>	<p>Україна, Полтавська область, ГПУ «Полтавагазвидобування» (ПГВ), Полтавський р-н, с.Селещина</p>	<p>до 30 березня 2024</p>
---	--	-----------------	--	-----------------------------------

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки Товару протягом 30 календарних днів з дати з дати підписання Сторонами акту приймання- передачі Товару або видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:

276 660,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	2 766,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	28 листопада 2023 15:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	28 листопада 2023 15:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем тендеру у вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у відповідності до додатку №8.1 до тендерної документації або у формі грошових коштів у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю. Умови повернення, вимоги до банків, спосіб подання (спосіб підтвердження відповідності) та інші умови щодо забезпечення виконання договору про закупівлю наведені у п.8 Розділу I. Загальні положення та у додатку 8.1 до тендерної документації