

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-15-000462-a

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-15-000462-a
Номер договору про закупівлю:	239/2024
Дата укладення договору про закупівлю:	11 липня 2024 14:39
Ціна в договорі про закупівлю:	998 010,00 UAH (в тому числі ПДВ 166 335,00 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Електротранс" Кропивницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40413447
Місцезнаходження замовника:	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, просп. Університетський, 3
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «КС ПРОФІТ»
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	42410378

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

49051, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро,
ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 2Д, тел.:
+380976304222

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Контактна мережа (матеріали та обладнання) Код за ДК 021:2015 31220000-4: Елементи електричних схем.

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:31220000-4: Елементи електричних схем

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Ізолятор натяжний ІН320-1,2 Габаритні розміри, мм 320х40х20 Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Вага не більше 0,57 кг. Матеріал сталь, склотекстоліт. Розривне зусилля не менше - 1000 кгс. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	500 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач 2 - х гвинтовий ЗПВ-1 Габаритні розміри, мм 135х43х22. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Вага не більше 0,410 кг. Матеріал сталь. Розривне зусилля не менше - 1000 кгс. Наявність металевого антикорозійного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024

Автоматична тролейбусна стрілка ТСА-16 Наявність металевого антикорозійного покриття – так. Руйнівне навантаження – не менше 35 кН. Номінальне навантаження – не менше 15 кН. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%. Робоча напруга ±600В. Робочий струм до 700 А. Габаритні розміри, мм 2900x1040x200. Вага не більше 93,0 кг. Матеріал сталь, склотекстоліт, мідь. Автоматична стрілка повинна бути сумісна з контактним проводом типу МФ-85. Комплектація автоматичної тролейбусної стрілки: 1. Ізолятор натяжний типу ІП-320 – 4 шт. 2. Ізолятор натяжний типу ІП-370 – 1 шт. 3. Ізолятор натяжний типу ІН 420 – 1 шт. 4. Перевідний механізм – 2 шт. 5. Рама крестовини «Y» - 2 шт. 6. Рама крестовини «X» - 1 шт. 7. Стрілочна крестовина типу К20-1 – 1 шт. 8. Секційний ізолятор тролейбусний типу СІ-210м – 5 компл. 9. Секційний ізолятор тролейбусний типу СІ-8 – 1 шт. 10. Секційний ізолятор тролейбусний типу СІ-8 ДК – 1 шт. 11. Клема вхідна стикова з кронштейном типу КВСК-1-2 – 3 шт. 12. Клема вхідна стикова з кронштейном типу КВСК-1-3 – 3 шт. 13. Шина 270 мм – 5 шт. 14. Шина L=630 мм – 1 шт. 15. Шина L=560 мм – 3 шт. Механізм автоматичної тролейбусної стрілки типу ТСА-16 повинен представляти собою готовий вузол. Вимоги до ізоляторів – повинні бути виготовлені з склотекстоліту або відповідного аналогу розміром 880x40x20 мм. Котушка ізолятора: повинна бути виготовлена з проводу перерізом 2,15 та R-0,18 м. Скоба ізолятора повинна кріпитися заклепкою не менш ніж у чотирьох місцях.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	1 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
---	---	----------------	---	------------------------------

Перетин УТП Перетин УТП Перетин тролейбусний типу УТП встановлюється в контактній мережі для улаштування перетину тролейбусних двох ліній різних напрямків та призначений для плавного проходження струмоприймачів та гасіння електричної дуги. Перетин повинен забезпечувати можливість встановлення куту перетину у діапазоні 25 – 90 градусів. Арматура перетину типу УТП повинна бути розрахована на механічні навантаження від натягу проводів та тросів, від маси проводів, тросів та дії інших елементів контактної мережі. Витримувати перепади температури навколишнього середовища, впливу вітру, ожеледиці. Механізм перетину тролейбусного типу УТП повинен представляти собою готовий вузол. Комплектація перетину тролейбусного УТП: 1. Крестовина перетину УТП - 4 шт. 2. Вузол кріплення перетину - 4 шт. 3. Ізолятор перетину тролейбусний типу СІ-360м - 4 компл. 4. Секційний ізолятор тролейбусний типу СІ-6 ДК - 2 шт. 5. Клема вхідна стикова з кронштейном типу КВСК-1 - 8 шт. 6. Шина 270 мм - 6 шт. 7. Шина L=400 мм - 2 шт. 8. Шина L=550 мм - 2 шт. Параметри: Габаритні розміри, мм не більше 2550x1200x240. Робоча напруга ±600В. Вага не більше 82 кг. Матеріал сталь, склотекстоліт, алюміній, провід МФ-85. Наявність металевого антикорозійного покриття - так. Розривне зусилля не менше - 1500 кгс. Руйнівне навантаження - не менше 35 кН. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	2 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач кінцевий клиновий ЗКК - 1 Габаритні розміри, мм не більше 125x50x25, клин 25x44x10. Робоча напруга ±600В. Вага не більше 0,43 кг. Матеріал сталь. Наявність металевого антикорозійного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	50 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024

Клин ЗКК Габаритні розміри, мм 44x25x10. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Вага не більше 0,08 кг. Матеріал сталь. Наявність захисного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	50 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Клин вхідний Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач зєднувальний Б-12 Габаритні розміри, мм 190x18x40. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Робочий струм 700 А. Вага не більше 0,590 кг. Матеріал сталь. Наявність металевого антикорозійного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач стиковий обхоплюючого типу Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	20 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач живлячий ЗПТ-1 Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	50 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач струновий ЗС-1 Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Ізолятор підвісний ІП -2 Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	200 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Ізолятор ІКП - 1 Габаритні розміри, мм 167x40x14. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Вага не більше 0,1 кг. Матеріал склотекстоліт. Наявність захисного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024

Вставка до обойми КД-1 Габаритні розміри, мм- 45x30x30. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Вага не більше 0,1 кг. Матеріал сталь. Наявність захисного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Ходовий елемент Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	10 комплект	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Секційний ізолятор тролейбусний СІ - 6 ДК Наявність металевого антикорозійного покриття - так. Руйнівне навантаження - не менше 35 кН. Номінальне навантаження - не менше 15 кН. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	20 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Секційний ізолятор тролейбусний СІ-6 Руйнівне навантаження - не менше 35 кН. Номінальне навантаження - не менше 15 кН. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Робочий струм до 700 А. Габаритні розміри, мм не більше 960x160x200. Вага не більше 12,5 кг. Матеріал сталь, склотекстоліт, мідь.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	10 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Ізолятор перетину УТП - 360 Наявність металевого антикорозійного покриття - так. Руйнівне навантаження - не менше 35 кН. Номінальне навантаження - не менше 15 кН. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%. Робоча напруга $\pm 600\text{В}$. Робочий струм до 700 А. Габаритні розміри, мм $\sim 360 \times 109 \times 51$. Вага 4,0 кг. Матеріал сталь, склотекстоліт, мідь (провід МФ-85).	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	2 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Затискач для обмеження руху троса ЗОТ-1 Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	50 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024

Затискач КС-70-1 Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	50 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Вилка підвісна одинарна ВПО - 1 Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	100 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Опорна планка з 3 отворами Робоча напруга 600В. Температура навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Працює при відносній вологості до 98%.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	200 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024
Кронштейн тролейбусний L 6,5 м Габаритні розміри: 5500x760x35. Вага 58,1 кг. Матеріал сталь. Наявність захисного покриття - так. Експлуатація при температурі навколишнього середовища від - 30 ° С до + 50 ° С. Відносна вологість навколишнього середовища 98%. Механізм кронштейну тролейбусного повинен представляти собою готовий вузол та призначений для кріплення контактного проводу до опори контактної мережі при односторонньому монтажу к/м.	ДК021-2015: 31220000-4 — Елементи електричних схем	20 штука	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

11 липня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

868 542,00 UAH (в тому числі ПДВ 144 757,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні